

Prowadnica kulkowa VERSALITE LIGHT ze spawalniczem H45
 Ball bearing slide VERSALITE LIGHT with soft closing H45
 Шариковая направляющая VERSALITE LIGHT с доводчиком H45










NL kraweź szafki / cabinet edge / край шкафа

NL = długość nominalna prowadnicy
 nominal slide length
 номинальная длина направляющей

AV = strata wysuwu
 extension loss
 потеря на выдвигении

Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
 Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.
 Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

	 L mm	 AV mm		 kg		
PK-L-H45-300-GX	300*	50	pełny full полное	25	ocynk galvanized гальваника	stal steel сталь
PK-L-H45-350-GX	350	20				
PK-L-H45-400-GX	400	-				
PK-L-H45-450-GX	450	-				
PK-L-H45-500-GX	500	-				
PK-L-H45-550-GX	550	-				
PK-L-H45-600-GX	600	-				

* Brak pełnego wysuwu / Not full extension / Неполное выдвижение

